



Вентиляционные установки для жилых домов НСС 2 Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижегород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dantherm.nt-rt.ru> || dmf@nt-rt.ru



Модель НСС 2 для домашней вентиляции может быть полностью настроена для любой квартиры или дома

Полностью настраиваемое устройство для рекуперации тепла:

НСС 2 - это уникальное и гибкое решение для домашней вентиляции. Имея габаритную высоту 27,9 см, устройство идеально для установки в межпотолочном пространстве или стене, а также может быть спрятано в шкафу для одежды. Устройство можно повернуть электронным способом, следовательно, оба направления потока воздуха можно изменить. Это позволяет устанавливать внешний/внутренний воздухопровод как с правой, так и с левой стороны устройства. Электрические провода могут быть также соединены слева или справа.

ПО для компьютера:

Компания Дантерм разработала современное программное обеспечение для компьютеров с MS Windows. После установки устройства, воздухопроводов и шланга для конденсации модель необходимо настроить для конкретной среды. Измерение объема воздуха производится через встроенные порты давления воздуха, а соответствующие первоначальные настройки производятся с помощью программного обеспечения, подключенного к НСС 2 через USB кабель.

Пульт дистанционного управления:

Компания Дантерм предлагает ЖК пульт дистанционного управления, который можно прикрепить к стене или расположить на столе. Пульт предназначен для пользователя, но он также включает специальную программу установки, с помощью которой возможно делать настройки без использования программного обеспечения.

Датчики воздуха:

НСС 2 может быть оснащен датчиками относительной влажности и/или содержанием VOC (Летучие органические соединения), которые не надо более настраивать после установки системы. Датчик VOC постоянно отслеживает уровень синтетических и натуральных органических соединений вытяжного воздуха и в соответствии с этим регулирует поток воздуха. Автоматический контроль основан на диапазоне средних показателей, которые гарантируют комфортный климат в помещении в любых условиях. Также имеются в наличии обходной воздушный клапан и CO2 датчик.

Интеграция в Систему Диспетчеризации Здания (BMS):

Модель НСС 2 предлагает соединение для передачи данных через TCP/IP, несущего данные протокола ModBus. По запросу компания Дантерм выдает протокол данных, позволяющий квалифицированному BMS программисту подключить НСС 2 к любой системе управления зданием.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА	НСС 2
Расход при внешнем давлении 100 Па	180 м³/ч
Теплообменник	противоточный, пластиковый
Эффективность DIBt	93,8 %
Класс фильтра наружного/ вытяжного воздуха	G4/G4
Температура на месте установки блока	от +12 до +40 °C
Внешняя температура (без предварительного обогрева)	от -12 до +50 °C
Внешняя температура (с предварительным обогревом)	от -25 до +50 °C
Электрическое питание	1x230 В, 50 Гц
Максимальное потребление тока, (с/без обогрева)	127/950 Вт
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	600x1120x279 мм
Патрубки подключения воздуховодов	Ø 125 мм
Вес	34 кг
Материал корпуса	металлический лист с алюциновым покрытием
Степень защиты	IP20



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижегород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dantherm.nt-rt.ru> || dmf@nt-rt.ru